

Nichos

Fixo		Orientável	
Ref.	Medidas	Ref.	Medidas
4471	37x37mm	4591	42,5x42,5mm
4492	87x35mm	4592	42,5x93mm
4493	35x167mm	4593	42,5x172mm
4494	91x91mm	4594	92x113mm
4472	57x57mm	4596	92x113mm
4473	63x63 mm	4599	92x113mm

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;
6. Nos modelos orientáveis (4591, 4592, 4593, 4594, 4596, 4599) puxe o lado da orientação e faça a focalização no ambiente.

***Atenção: para modelos dimerizáveis (D) verificar a tensão.**

Garantia

05 anos

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

interlight
Soluções em iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapevi/SP
Atendimento ao Cliente Interlight
SAC 11 4789 9892 . sac@interlight.com.br

Dados técnicos

Modelo	4471 (D) / 4591 (D)	4492 (D) / 4592 (D)	4493 (D) / 4593 (D)	4494 (D) / 4594 (D)	4596 (D) / 4599 (D)	4472 (D) / 4473 (D)
Facho	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)	15° (FE) / 36° (AB) / 48° (MA)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	4W	8W	14W	20W	14W (4596) 20W (4599)	8W (4472) / 14W (4473)
Tensão	100-240Vac*	100-240Vac*	100-240Vac*	100-240Vac*	100-240Vac*	100-240Vac*
Fluxo lum.	290lm (.S) / 325lm (.N)	580lm (.S) / 640lm (.N)	1020lm (.S) / 1130lm (.N)	1450lm (.S) / 1600lm (.N)	1020lm (.S) / 1130lm (.N) (4596) 1450lm (.S) / 1600lm (.N) (4599)	600lm (.S) / 660lm (.N) (4472) 1270lm (.S) / 1380lm (.N) (4473)
IRC	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)
Classe	III	III	III	III	III	III
Proteção	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	III	III
Peso	0,08kg	0,11kg	0,21kg	0,33kg	IP 40	IP 40
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	0,33kg INTERNO	0,5kg INTERNO