


doit

Dados técnicos

Modelo	5102 / 5202	5103 / 5203	5100 / 5200	5101 / 5201
Facho	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	6W	14W	3W	7W
Tensão	48Vdc	48Vdc	48Vdc	48Vdc
Fluxo lum.	520lm (.S) / 610lm (.N)	1090lm (.S) / 1280lm (.N)	260lm (.S) / 310lm (.N)	540lm (.S) / 640lm (.N)
IRC	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)
Classe	III	III	III	III
Proteção	IP40	IP40	IP40	IP40
Peso	0,17kg	0,17kg	0,10kg	0,10kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO

Instalação



1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
 2. Encaixe o módulo no perfil da linha **Do-it** até ficar preso sob pressão no sistema;
 3. Para o **ajuste** da posição do fecho da iluminação, retirar do sistema e reposicionar. **Nota:** Após encaixe no perfil, não arrastar, pois poderá danificar os contatos elétricos.
- Para **retirar** puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

Garantia

05 anos*
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

interlight
Soluções em iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapevi/SP
Atendimento ao Cliente Interlight
SAC 11 4789 9892 . sac@interlight.com.br