

QUADRA LED

embutido modular

1448/2x2.MD.W



1448/2x2.MD.W


35W

4x4200lm

3000K

24°

Sistema de iluminação altamente eficiente, que atende aos mais altos padrões de precisão e qualidade de luz, integrando à arquitetura, funcionalidade e valor. Diversidade de modelos que consistem em três tamanhos, combinando fluxos luminosos distintos, potências, fachos e temperaturas de cor, abrangendo consistentemente todas as necessidades de um projeto luminotécnico. Solução ideal em iluminação direcionada para contraste e elegância do ambiente. Perfeita para projetos comerciais, residenciais e exposições



Dados técnicos

Potência	35W
Fluxo luminoso Fonte	4x4200lm
Fluxo luminoso da luminária	3150lm
Eficiência luminosa	90lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	24°
Fonte Luminosa	LED LM-80 >56.000 h (L70)
IRC	>82
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000 horas
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)