

FINCO LED


projeto solo
3027.W



A evolução da tecnologia LED no paisagismo, aliado ao design e resistência do produto, em dimensão reduzida e ótima eficiência. Corpo e haste em alumínio injetado. Lente em policarbonato cristal e fechamento em vidro temperado transparente. Pintura eletrostática em poliéster. Parafuso em aço inox. LED e driver integrado.

3027.W	LED LM-80 >39.000h (L70)
6W	IRC >82
500lm	SDMC Fator de potência >0,9
3000K	Tensão 90~240Vac (12V)
30°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 25.000 horas
	Grau de proteção IP66
	Garantia 05 anos

Produtos em tensão 12V, requerem
utilização de transformador remoto
(não incluso)



Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	500lm
Fluxo luminoso da luminária	265lm
Eficiência luminosa	44lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>82
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP66
Peso	0.32
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Marrom Corten (MC) Preto Microtexturizado (PM)