

FINCO LED


projeto solo
3028.N



A evolução da tecnologia LED no paisagismo, aliado ao design e resistência do produto, em dimensão reduzida e ótima eficiência. Corpo e haste em alumínio injetado. Lente em policarbonato cristal e fechamento em vidro temperado transparente. Pintura eletrostática em poliéster. Parafuso em aço inox. LED e driver integrado.

3028.N	LED LM-80 >39.000h (L70)
4W	IRC >82
262lm	SDMC Fator de potência >0,9
4000K	Tensão 90~240Vac (12V)
30°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 25.000 horas
	Grau de proteção IP66
	Garantia 05 anos

Produtos em tensão 12V, requerem
utilização de transformador remoto
(não incluso)



Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	262lm
Fluxo luminoso da luminária	194lm
Eficiência luminosa	53lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90 - 240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I

Interlight Soluções em iluminação

Rua Solange Aparecida Montan, 240, 32

Polo Industrial Jandira / Itapevi - 06673-815 SP

Garantia 5 anos
www.interlight.com.br - Tel.: 11 4789 9966 - sac@interlight.com.br

Vida Útil 25.000h

Acabamento Branco Microtexturizado (BM) | Marrom Corten (MC) | Preto Microtexturizado (PM)

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.