

PERGO


mini projetor externo
3036.12V.MD.S



Elegante e potente, o partido do seu nome Pergo assimila aos elementos pergolados, porém sua aplicação vai além e, estende-se em tetos, paredes e pisos. Pergo alia dois pontos pivotantes de articulação, que tornam seu foco versátil e altamente direcional. Acessórios podem ser acoplados na luminária, oferecendo redução de ofuscamento ou mudança na cor da luz. A estética miniaturizada com a nova base de menor diâmetro reduz o impacto visual na sua aplicação, além de agregar robustez na proteção a intempéries com grau IP 65.

3036.12V.MD.S
6W
430lm
2700K
30°

LED LM-80
IRC >80
SDMC Fator de potência >0,5
Tensão 90~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe I
Vida útil 25.000 horas
Grau de proteção IP65
Peso 0,350kg.
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	430lm
Fluxo luminoso da luminária	320lm
Eficiência luminosa	53lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	I
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Marrom Corten (MC) Preto Microtexturizado (PM)