

PERGO

mini projetor externo

3038.12V.MD.N



Elegante e potente, o partido do seu nome Pergo assimila aos elementos pergolados, porém sua aplicação vai além e, estende-se em tetos, paredes e pisos. Pergo alia dois pontos pivotantes de articulação, que tornam seu foco versátil e altamente direcional. Acessórios podem ser acoplados na luminária, oferecendo redução de ofuscamento ou mudança na cor da luz. A estética miniaturizada com a nova base de menor diâmetro reduz o impacto visual na sua aplicação, além de agregar robustez na proteção a intempéries com grau IP 65.

3038.12V.MD.N

4W

290lm

4000K

30°

LED LM-80

IRC >80

SDMC Fator de potência >0,5

Tensão 90~240Vac

Frequência 50/60Hz


Classe I

Vida útil 25.000 horas

Grau de proteção IP65

Peso 0,350kg.

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	290lm
Fluxo luminoso da luminária	170lm
Eficiência luminosa	43lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	I
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Marrom Corten (MC) Preto Microtexturizado (PM)