Nichos

Fixo	
Ref.	Medidas
4471	37x37mm
4492	87x35mm
4493	35x167mm
4494	91x91mm
4472	57x57mm
4473	63x63 mm

Orientável	
Ref.	Medidas
4591	42,5x42,5mm
4592	42,5x93mm
4593	42,5x172mm
4594	92x113mm
4596	92x113mm
4599	92x113mm

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;
6. Nos modelos orientáveis (4591, 4592, 4593, 4594, 4596, 4599) puxe o lado da orientação e faça a focalização no ambiente.
*Atenção: para modelos dimerizávies (D) verificar a tensão.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac @interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/**garantia**

Manual 0339 Rev 01.out.21

Dados técnicos

Modelo	**4471 (D) / 4591 (D)**	**4492 (D) / 4592 (D)**	**4493 (D) / 4593 (D)**	**4494 (D) / 4594 (D)**	**4596 (D) / 4599 (D)**	**4472 (D) / 4473 (D)**
Facho	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)	15° (.FE) / 36 ° (.AB) / 48° (.MA)
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	4W	8W	14W	20W	14W (4596) 20W (4599)	8W (4472) / 14W (4473)
Tensão	100~240Vac*	100~240Vac*	100~240Vac*	100~240Vac*	100~240Vac*	100~240Vac*
Fluxo lum.	290lm (.S) / 325lm (.N)	580lm (.S) / 640lm (.N)	1020lm (.S) / 1130lm (.N)	1450lm (.S) / 1600lm (.N)	1020lm (.S) / 1130lm (.N) (4596) 1450lm (.S) / 1600lm (.N) (4599)	600lm (.S) / 660lm (.N) (4472) 1270lm (.S) / 1380lm (.N) (4473)
IRC	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)	>95 (R9 > 90)
Classe	III	III	III	III	III	III
Proteção	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Peso	0,08kg	0,11kg	0,21kg	0,33kg	0,33kg	0,5kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO