INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PERGO | LH

mini projetor externo
3037.12V.MD.S

Elegante e potente, o partido do seu nome Pergo assimila aos elementos pergolados, porém sua aplicação vai além e, estende-se em tetos, paredes e pisos. Pergo alia dois pontos pivotantes de articulação, que tornam seu foco versátil e altamente direcional. Acessórios podem ser acoplados na luminária, oferecendo redução de ofuscamento ou mudança na cor da luz. A estética miniaturizada com a nova base de menor diâmetro reduz o impacto visual na sua aplicação, além de agregar robustez na proteção a intempéries com grau IP 65.

3037.12V.MD.S
6W
560lm
2700K
30°

LED LM-80
IRC >80
SDMC Fator de potência >0,5
Tensão 90~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe I
Vida útil 25.000 horas
Grau de proteção IP65
Peso 0,350kg.
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	560lm
Fluxo luminoso da luminária	415lm
Eficiência luminosa	69lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.35
Garantia	5 anos

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.