

SLIM PRO


embutido de solo
3481.FE.N.RL



O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3481.FE.N.RL
5W
405lm
4000K
12°

LED LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
UGR Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe I
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP67
Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.
Garantia 05 anos



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Potência | 5W |
| Fluxo luminoso Fonte | 405lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 220lm |
| Eficiência luminosa | 44lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 12° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >95 |
| SDMC | <2 Steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 100-240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | I |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Peso | 0.2 |
| Garantia | 5 anos |