

SLIM PRO


embutido de solo
3481.MA.S.RL



O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3481.MA.S.RL
5W
370lm
2700K
48°

LED LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
UGR Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe I
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP67
Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	5W
Fluxo luminoso Fonte	370lm
Fluxo luminoso da luminária	200lm
Eficiência luminosa	40lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.2
Garantia	5 anos