INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

SLIM 12V | LP

Embutido de solo

3482.12V.FE.S

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3482.12V.FE.S
10W
860lm
2700K
15°

LED LM-80 >60.000h (L70)
IRC >90
SDMC Fator de potência >0,9
UGR Tensão 12V
Frequência 50/60Hz
Classe III
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP67
Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	860lm
Fluxo luminoso da luminária	570lm
Eficiência luminosa	57lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h



Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.