INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

SLIM | LP

Embutido de solo


3482.AB.N.RL



O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação


3482.AB.N.RL
10W
850lm
4000K
36°

LED LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
UGR Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe I
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP67
Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	850lm
Fluxo luminoso da luminária	565lm
Eficiência luminosa	57lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.2
Garantia	5 anos



Acabamento: Preto Microtexturizado (BM) | Preto Microtexturizado (PM)

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.