

SLIM | LP

Embutido de solo 3483.AB.N.RL



O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3483.AB.N.RL 15W 1440lm 4000K 36° LED LM-80 >39.000h (L70)


IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9 UGR Tensão 100~240Vac Frequência 50/60Hz

Classe I


Vida útil 30.000 horas Grau de proteção IP67 Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.

Garantia 05 anos



Dados técnicos

| Potência | 15W |
|-----------------------------|----------------------|
| Fluxo luminoso Fonte | 1440lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 870lm |
| Eficiência luminosa | 58lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 36° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >95 |
| SDMC | <2 Steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 100~240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | l |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Peso | 0.2 |
| Garantia | 5 anns |



Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

Interlight Soluções em iluminação

Rear Sottinge Aparecida Montan, 24(pranico microtexturizado (מיים) ו רופנט וייווניוט ופאנעוויצמעט (רוייו)

Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP

www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br