

## SLIM PRO

embutido de solo

3483.FE.S.RL



O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3483.FE.S.RL

15W

1320lm

2700K

15°

LED LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60Hz


Classe I

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP67

Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.

Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	15W
Fluxo luminoso Fonte	1320lm
Fluxo luminoso da luminária	800lm
Eficiência luminosa	53lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.2
Garantia	5 anos

Interlight Soluções em iluminação

Rua Sotange Aparecida Montan, 240 | Distrito Industrial (DPI) | Fone: (11) 4789-9966

Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP

www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.