

FLAT OUT

projeto de piso
3640.12V.AB.N



3640.12V.AB.N


6W

570lm

4000K

30°

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência | 6W |
| Fluxo luminoso Fonte | 570lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 420lm |
| Eficiência luminosa | 70lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 30° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Tensão Nominal | 12V |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Peso | 0.794 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 30.000h |
| Acabamento | Preto Microtexturizado (PM) |