

FLAT OUT | LH

Projetor de piso

3650.FE.N



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antifuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).


3650.FE.N

8W

570lm

4000K


10°



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência | 8W |
| Fluxo luminoso Fonte | 570lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 420lm |
| Eficiência luminosa | 53lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 10° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >42.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,7 |
| Tensão Nominal | 90-240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | I |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Peso | 0.85 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 25.000h |
| Acabamento | Preto Microtexturizado (PM) |

Diam=117mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 420 lm
Maximum 10062.69 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 11-11-2022
Rotosymmetrical

