


## FLAT IN +

projeto de piso  
3691.MD.N



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3691.MD.N  
15W  
1510lm  
4000K  
20°



### Dados técnicos

Potência	15W
Fluxo luminoso Fonte	1510lm
Fluxo luminoso da luminária	910lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	20°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP65
Peso	2.36
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX)   Marrom Corten (MC)   Preto Texturizado (PX)
Nicho	