INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

# FLAT OUT | LH


Projetor de piso

3692.AB.S




Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3692.AB.S
15W
1230lm
2700K
30°




## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência | 15W |
| Fluxo luminoso Fonte | 1230lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 705lm |
| Eficiência luminosa | 47lm/W |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Facho | 30° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >60.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 12V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Peso | 2.3 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 25000h |
| Acabamento | Preto Microtexturizado (PM) |




Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.