
INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

SERENA ARANDELA

4152.S



O sistema linear Serena da Interlight apresenta beleza com simplicidade. Combinado para aplicação em parede e teto, ou sua integração, através de seu sistema linear com acessórios como curvas e contornos, que podem ser aliados a iluminação pontual ou por módulos individuais como arandela. Integra as mais diversas situações espaciais como corredores, recepções, halls, residências, restaurantes e hotéis. Sem limite espacial para aplicação dentro das suas possibilidades.


4152.S
11W
2X650lm
2700K
120°

Grau de proteção IP20
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	11W
Fluxo luminoso Fonte	2X650lm
Fluxo luminoso da luminária	2X650lm
Eficiência luminosa	2X59lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	120°
Fonte Luminosa	LM-80 >36.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) | Preto Microtexturizado (PM)



Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.