

## ORBITAL | LP

Embutido de teto

4310.AB.N



A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4310.AB.N

6W

740lm

4000K

36°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90~240Vac


Frequência 50/60Hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	740lm
Fluxo luminoso da luminária	450lm
Eficiência luminosa	75lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

Diam=113mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 450 lm  
Maximum 1243.52 cd  
Position C=0.00 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

