

ORBITAL | LP

Embutido de teto

4313/4.AB.N



4313/4.AB.N

4x 6W

4x 740lm

4000K

36°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90~240Vac

Frequência 50/60Hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas


Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos


Dados técnicos

Potência	4x 6W
Fluxo luminoso Fonte	4x 740lm
Fluxo luminoso da luminária	4x 450lm
Eficiência luminosa	4x 75lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.



112mm x 112mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 450 lm
Maximum 1243.52 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

