

ORBITAL | LP

Embutido de teto

4314/1.FE.W



4314/1.FE.W

10W

1090lm

3000K

15°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90~240Vac

Frequência 50/60Hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas


Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos


Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	1090lm
Fluxo luminoso da luminária	650lm
Eficiência luminosa	65lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	15°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.



122mm x 122mm



C-Halfplanes

180.0 0.0

Flux 650 lm
Maximum 3459.75 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

