

ORBITAL | LP

Embutido de teto

4314/2.AB.W



A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4314/2.AB.W

2x 10W

2x 1090lm

3000K

36°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90°-240Vac


Frequência 50/60Hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	2x 10W
Fluxo luminoso Fonte	2x 1090lm
Fluxo luminoso da luminária	2x 650lm
Eficiência luminosa	2x 65lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	36°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

122mm x 122mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 649 lm
Maximum 1795.80 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

