

ORBITAL | LP

Embutido de teto

4315/1.AB.N



A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4315/1.AB.N

20W

2415lm

4000K

36°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90~240Vac


Frequência 50/60Hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência | 20W |
| Fluxo luminoso Fonte | 2415lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 1450lm |
| Eficiência luminosa | 73lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 36° |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 90-240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 35.000h |
| Acabamento | Acabamento microtexturizado |
| Nicho | |

122mm x 122mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1450 lm
Maximum 4008.48 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

