

## ORBITAL | LP

Embutido de teto

4315/1.FE.W



A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4315/1.FE.W

20W

2270lm

3000K

15°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90~240Vac


Frequência 50/60Hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos



### Dados técnicos

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência                    | 20W                         |
| Fluxo luminoso Fonte        | 2270lm                      |
| Fluxo luminoso da luminária | 1365lm                      |
| Eficiência luminosa         | 68lm/W                      |
| Temperatura de cor          | 3000K                       |
| Facho                       | 15°                         |
| IRC                         | >90                         |
| SDMC                        | <3 Steps                    |
| Fator de Potência           | >0,9                        |
| Tensão Nominal              | 90-240Vac                   |
| Frequência                  | 50/60Hz                     |
| Classe                      | III                         |
| Grau de Proteção            | IP40                        |
| Garantia                    | 5 anos                      |
| Vida Útil                   | 35.000h                     |
| Acabamento                  | Acabamento microtexturizado |
| Nicho                       |                             |

122mm x 122mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1365 lm  
Maximum 7265.48 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

