

ORBITAL | LP

Embutido de teto


4315/4.AB.N



A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4315/4.AB.N
4x 20W
4x 2415lm
4000K
36°

IRC >90
SDMC Fator de potência >0,9
UGR Tensão 90~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe III
Vida útil 35.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	4x 20W
Fluxo luminoso Fonte	4x 2415lm
Fluxo luminoso da luminária	4x 1450lm
Eficiência luminosa	4x 73lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

122mm x 122mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1450 lm
Maximum 4008.48 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

