

ORBITAL | LP

Embutido de teto

4315/4.AB.W



4315/4.AB.W

4x 20W

4x 2270lm

3000K

36°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90~240Vac

Frequência 50/60Hz


Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos


A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.



Dados técnicos

Potência	4x 20W
Fluxo luminoso Fonte	4x 2270lm
Fluxo luminoso da luminária	4x 1365lm
Eficiência luminosa	4x 68lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	36°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

122mm x 122mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1364 lm
Maximum 3771.53 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

