INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido


4492.MA.N



Iluminação Minimalista Integrada


4492.MA.N
7W
600lm
4000K
48°


LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60hz
Classe III
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	7W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	475lm
Eficiência luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.11
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h





Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br


Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4492.MA.N



Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.