

## PICCO PRO EMBUTIDO

4493D.1.AB.S



Iluminação Minimalista Integrada

4493D.1.AB.S

14W

1020lm

2700K

34°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos

### Dados técnicos

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Potência                    | 14W                  |
| Fluxo luminoso Fonte        | 1020lm               |
| Fluxo luminoso da luminária | 815lm                |
| Eficiência luminosa         | 58lm/W               |
| Temperatura de cor          | 2700K                |
| Facho                       | 34°                  |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC                         | >95                  |
| SDMC                        | <2 Steps             |
| Fator de Potência           | >0,90                |
| Tensão Nominal              | 127Vac               |
| Frequência                  | 50/60Hz              |
| Classe                      | III                  |
| Grau de Proteção            | IP40                 |
| Peso                        | 0.215                |
| Garantia                    | 5 anos               |
| Vida Útil                   | 30.000h              |