

## DO-IT PONTUAL | LP

módulo pontual fixo

5101.FE.S



5101.FE.S


7W

510lm

2700K

12°


A linha Do-it é a evolução da iluminação linear, hoje uma tendência no segmento de projetos de iluminação, porém a Interlight foi além de uma iluminação linear, integrando ao sistema de módulos iluminação pontual, difusa, assimétrica, dentre diversas opções de facho, potências, temperatura de cor e até integração de luminárias pendentes e projetores. O nome Do-it, sugere faça você, remetendo a praticidade e versatilidade desse sistema com encaixe simples e de fácil ajuste, juntamente com a gama de opções existentes. Feito no Brasil e com a garantia Interlight de 05 anos.



### Dados técnicos

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência                    | 7W                                                         |
| Fluxo luminoso Fonte        | 510lm                                                      |
| Fluxo luminoso da luminária | 405lm                                                      |
| Eficiência luminosa         | 58lm/W                                                     |
| Temperatura de cor          | 2700K                                                      |
| Facho                       | 12°                                                        |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >60.000h (L70)                                       |
| IRC                         | >90                                                        |
| SDMC                        | <3 Steps                                                   |
| Tensão Nominal              | 48V                                                        |
| Classe                      | III                                                        |
| Grau de Proteção            | IP40                                                       |
| Peso                        | 0.1                                                        |
| Garantia                    | 5 anos                                                     |
| Vida Útil                   | 50.000h                                                    |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |

37mm x 150mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 406 lm  
Maximum 2505.51 cd  
Position C=0.00 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 24-10-2022  
Rotosymmetrical

