INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

OVNI | LP


industrial

7006.AB.C



Performance e eficácia, aliando robustez da necessidade técnica com o resultado de um design radial harmonioso. Ótica desenvolvida exclusivamente para o produto, possui opções de facho fechado (50º), médio (90º) e aberto (120º), aliados à alta transmitância. Oferece ampla possibilidade de aplicação. Fabricada no Brasil com a expertise da Interlight em 32 anos na injeção de alumínio em alta pressão. Oferece grau de proteção IP65, a impacto de IK10 e acessório para aplicação como projetor e arandela.

7006.AB.C
60W
5830lm
5000K
120°



Dados técnicos

Potência	60W
Fluxo luminoso Fonte	5830lm
Fluxo luminoso da luminária	5300lm
Eficiência luminosa	88lm/W
Temperatura de cor	5000K
Facho	120°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.400h (L70)
IRC	>70
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,95
Tensão Nominal	220~240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP69
Peso	3.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.