

Sirius T | LP

Compatível com trilho Interlight

AD 2724.MD.W.RP



Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, harmonizando linhas arredondadas do projetor com o alojamento, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.


AD 2724.MD.W.RP

35W

4200lm

3000K

24°



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|--|
| Potência | 35W |
| Fluxo luminoso Fonte | 4200lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 3150lm |
| Eficiência luminosa | 90lm/W |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Facho | 24° |
| Fonte Luminosa | LED LM-80 >56.000 h (L70) |
| SDMC | <3 steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 220V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | I |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Peso | 1.15 |
| Realce de Cor | Pão (IRC>70) |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 50.000 horas |
| Acabamento | Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM) |